

TMEiC

三相誘導電動機

定格出力	90 kW	極数	8
形式	TIKK-FBKW11	枠番号	280MD
定格電圧	200/200/220/400/400/440 V	絶縁耐熱クラス	155(F)
定格電流	386/346/336/193/173/168 A	定格	S
定格周波数	50/60/60/50/60/60 Hz	最高冷媒温度	40 °C
定格回転速度	735/885/890/735/885/890min ⁻¹	規格	JEC-2110:2017
保護方式	IP44	軸受番号 負荷側	NU220CM
冷却方式	IC411	反負荷側	6220CM
製造番号	L243F00HM	製造年	2024
		質量	790 kg

Ⓣ

東芝三菱電機産業システム株式会社

軸受保守

	初期充填量	補給量	補給期間
負荷側	約 235 g	約 45 g	12 ヶ月
反負荷側	約 315 g	約 55 g	
グリース	レアマックススーパー / SKF LGHP 2		

- 試運転時および2ヶ月以上休止の場合は
上記補給量を注入してください。
- 補給前には必ずグリース排出装置中の廃グリースを
処分してから補給してください。
- 補給は排出装置を取付け後モーターを運転しながら
グリースニップルから注入してください。
- 表示以外のグリースを使用すると補給間隔が短くなりま