

PREMIUM EFFICIENCY 3-PHASE INDUCTION MOTOR

TYPE		FEK-H30			CAGE ROTOR	
PROTECTION		IP44		COOLING	IC411	POLES 6
TH. CL		155 (F)		RATING	S1	
kW	V	Hz	A	min ⁻¹	IE CODE	EFF %
55	200/400	50	202/101	985	IE3	94. 1
55	200/400	60	198/99	1180	IE3	93. 8
55	220/440	60	180/90	1185	IE3	94. 7
MAX. COOLANT TEMP		°C	ALTITUDE		m	MASS 680 kg
STD		JIS C 4213				
BRG NO	DRIVE END	NU318CMU		OPP END	6316C3	
SER NO	3317082-100-02				YEAR	2022

YASKAWA YASKAWA AUTOMATION & DRIVES CORP.
MADE IN JAPAN N.B5355-1

グリース補給要領

グリースの種類	リチウム系グリース2号又は3号		
補給量	連結側	80	g
	連結反対側	85	g
補給時間	約	3000	時間運転後

- 注1. 軸受温度が80℃より高い場合は上記補給時間より短くして下さい。詳細は取扱説明書をご参照下さい。
2. 給油前に排出棒を引いて古いグリースを排出し、排出棒をもどした後給油して下さい。

