

# 三相誘導電動機

SB-FH	形	回転子特殊カゴ	規格	JEC37
90 KW	8 極	絶縁種別	F	定格連続
ワク番号	315M	起動階級	周囲温度	40 °C
ヘルツ	60	温度上昇限度(R) 100deg		
ボルト	3300	軸受番号	負荷側 NU324CM	
アンペア	22.5		反負荷側 6319CM	
毎分回転	870	重量	1090 Kg	
製品番号	4H3204E0101	製造年月	1980 - 3	

 三菱電機株式会社

982746F-5

## 注 意

この電動機は負荷  $GD^2 520 \text{ kg-M}^2$  (電動機軸換算値) 用であります。始動に当っては下記事項をお守り下さい。

1. 冷却状態 (電動機停止後約 10 時間以上を経過した状態) では連続 2 回の始動が出来ます。
  2. 連続負荷運転後は 1 回の始動が出来ます。
  3. 1, 2 項の後更に始動を要する場合は  
 60 分以上の負荷運転  
 又は 30 分以上の無負荷運転  
 又は 90 分以上の停止  
 による冷却期間を置く毎に 1 回の始動が出来ます。
- インテック 2 回はほぼ 1 回の始動に相当します。

潤滑

油	注	量	注	量
油	注	量	注	量