

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

変圧器

屋外用 冷却方式 ONAN JEM-1500

kVA 相 Hz

温度上昇限度 油 °C 巻線 °C

定格電圧 高压側 V 低压側 V

定格電流 高压側 A 低压側 A

雷インパルス 高压側 kV 高压電圧 | 切换器指示

交流試験電圧 高压側	<input type="text" value="22"/> kV	F6750	<input type="text" value="1"/>
短絡インピーダンス	<input type="text" value="*1"/> %	R6600	<input type="text" value="2"/>
総質量	<input type="text" value="800"/> kg	F6450	<input type="text" value="3"/>
油量	<input type="text" value="220"/> ℓ	F6300	<input type="text" value="4"/>
		6150	<input type="text" value="5"/>

混触防止板付

製造番号 製造年

士林 SHIHLIN ELECTRIC&ENGINEERING CORP.
HUKOU FACTORY, TAIWAN

[TA447D262-A]

注記:

- 1.短絡インピーダンスの値については、工場検査後に記載する。
- 2.銘板の材質はステンレス製とする。

F

F

REVISE / CHANGE	ORIGINAL ISSUE	3RD ANGLE PROJECTION		DRAWN	Hung Yu Kai	銘板	DWG. No.	REV.	
		DIM.	mm	A4	DESIGNED				Hung Yu Kai
		SCALE	✕		CHECKED				Ade Yu
		DATE	Nov.-17-'25	APPROVED	Ade Yu				
		士林 Shihlin Electric & Engineering Corporation							NP25099901